



PRESS MATT HYDRAULSLANG

AMAB
Hydraul

Uppdaterad 2011-04-01

Innehåll

Sida	1	Inledning
	2	Rockmaster, flätade
	5	Rockmaster, spiral
	7	Xtraflex
	9	Standardslangar, flätade
	12	Specialslangar
	14	Shielmaster slangar
	16	Golden ISO slangar
	18	Tvillingslangar
	19	Tvättslangar

Pressmått

Angivna pressmått är rekommendationer och gäller med toleranser på +0,0 mm/-0,2 mm.

Pressmättet kontrolleras med skjutmått runt den pressade hylsan på flera punkter. Rekommendation är tre punkter med 120 graders mellanrum mitt på hylsans längd. En variation av mätningarna på mer än 0,2 mm tyder på en icke koncentrisk pressning.

Om korrekt pressmått inte uppnåtts justera pressen i steg om 0,1 mm tills rätt pressdiameter uppnås.

Kontrollera även måtten längst upp och längst ner på den färdiga enheten. Om dessa mått varierar med mer än 0,4 mm har man fått en konisk pressning. I detta fall bör pressen kontrolleras.

Toleranser för skallängder +/-0,5 mm.

OBS! Undvik dubbelpressning som kan reducera livslängden för den färdiga slangenheten. Pressbackar måste täcka hela hylslängden.

Hylsmärkning

Amabs det.nr	Märkning hylsa (Manuli nr)
2410-dim	m00910/m00920-dim
2610-dim	m03400-dim
3410-dim	m00110-dim
3710-dim	m00310-dim
3800-dim	m00820/m00830-dim
4710-dim	m00120-dim
6910-dim	m01500-dim
6915-dim	m01600-dim

4820

EN 853-2SN, ROCKMASTER® /2SN

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"
Hylsa 2410	2410-03	2410-04	2410-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32	
	17,4	17,5	21,0	22,0	25,5	28,7	33,4	41,5	51,0	58,1	71,6	
	21	25	23	27	28	33	32	42	50	60	61	
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-38
	16,8	18,6	19,7	21,4	24,3	28,1	31,9	40,0	50,7	59,6	72,5	76,1

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**

4880

EN 857-2SC, ROCKMASTER® /2SC

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710, 3410	4710-03	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32		
	14,6	16,5	17,8	20,2	23,6	27,8	31,5	38,6	46,6	52,9	66,0		
	18	23	23	23	26	30	32	36	45	59	59		
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-40	2610-48
	16,3	18,2	19,0	20,6	23,5	27,4	31,1	39,4	48,7	56,2	69,0	80,0	96,0

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**

4810

EN 853-1SN, ROCKMASTER® /1SN

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710, 3410	4710-03	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32			
	14,5	16,3	17,4	19,6	22,5	27,3	31,3	38,6	47,5	53,0	66,0			
	18	23	23	23	26	30	32	36	42	56	56			
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-38		
	16,1	17,9	18,7	20,6	23,5	27,0	30,9	39,2	48,6	57,0	69,5	76,1		

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

4870

EN 857-1SC, ROCKMASTER® /1SC

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa skalfri 3810, 4710		4710-04	4710-05	4710-06	3810-08	3810-10	3810-12	3810-16	3810-20	3810-24	3810-32
		15,8	16,5	19,1	21,7	24,4	27,4	36,0	43,2	51,8	64,6
		23	23	23	27	29	32	38	43		

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

4700

ETERNITY™/2

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16			
		16,7	17,8	20,4	23,6	28,5	32,6	39,1			
		23	23	23	26	30	32	36			
Hylsa skalfri 2610		2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16			
		18,2	19,0	20,6	23,5	28,2	32,4	39,3			

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

4300

ROCKMASTER®/2 PLUS

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"
Hylsa 2410, 4710, 2610			4710-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32	2610-48
			17,8	22,0	25,7	29,1	33,2	41,7	50,8	58,7	71,0	95,0
			23	27	28	33	32	42	48	60	61	61
Hylsa skalfri 2610		2610-04										
		18,2										

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

6450

EN 856-4SP, ROCKMASTER® /4SP

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410		2410-04		2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
		18,3		22,8	25,8	28,8	33,6	41,5	51,0	59,5	72,5
		25		27	28	33	32	42	48	60	61

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

6150

EN 856-4SH, ROCKMASTER® /4SH

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910						6910-10	6910-12	6910-16	6910-20	6910-24	6910-32
						29,8	34,8	41,5	49,5	56,4	73,5
						30	38	49	66	73	86
						12	13	15	22	25	31
Hylsa 2410							2410-12	2410-16	2410-20		
							33,6	41,6	48,8		
							32	42	48		

OBS! Med Multifit 2000 kopplingar gäller max. 100°C. Testad enligt ISO 6803, statistiskt över 400.000 cykler. Ej för tyngre hydraulik och böjningar nära hylsan.

 Pressmått
MF 2000

 Pressmått
Interlock Plus

 Hylsa
Det.nr

 Invändig skallängd
(mm)

 Utvändig skallängd
(mm)

6700

SAE 100R12, ROCKMASTER® /12

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410				2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
				22,3	25,8	29,3	33,5	41,3	49,5	58,0	71,0
				27	28	33	32	42	48	60	61

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**

6800

SAE 100R13, ROCKMASTER® /13

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910, 6915, 6315							6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	6315-32
							35,8	42,4	53,1^{*)}	61,0	75,8
							38	49	67	77	84
							13	15	22	25	31

^{*)} Ny 6-spiral konstruktion

 **Pressmått
Interlock Plus**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**

 **Invändig skallängd
(mm)**

 **Pressmått
Xtralock**

6900

SAE 100R15, ROCKMASTER®/15

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910, 6915							6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	
							34,8	41,5	52,9	61,0	
							38	49	67	77	
							13	15	22	25	

	Pressmått Interlock Plus		Hylsa Det.nr		Utvändig skallängd (mm)
	Invändig skallängd (mm)				

6540

XTRAFLEX™/4000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410							2410-12	2410-16	2410-20		
							33,4	41,6	50,2		
							32	42	48		

	Pressmått MF 2000		Hylsa Det.nr		Utvändig skallängd (mm)
---	--------------------------	---	---------------------	---	--------------------------------

6550

XTRAFLEX™/5000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910							6910-12	6910-16	6910-20		
							34,8	41,5	49,5		
							38	49	66		
Hylsa MF2000 2410							2410-12	2410-16	2410-20		
							33,6	41,6	48,8		
							32	42	48		



**Pressmått
MF 2000**



**Pressmått
Interlock Plus**



**Hylsa
Det.nr**



**Invändig skallängd
(mm)**



**Utvändig skallängd
(mm)**

6560

XTRAFLEX™/6000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910, 6915							6910-12	6910-16	6915-20		
							34,8	41,5	52,9		
							38	49	67		
							13	15	22		



**Pressmått
Interlock Plus**



**Hylsa
Det.nr**



**Utvändig skallängd
(mm)**



**Invändig skallängd
(mm)**

4400

EN 853-2SN, SAE 100R2AT, ISO 1436-1 2SN/R2AT

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"	3"
Hylsa 2410	2410-03	2410-04	2410-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32			
	17,4	17,5	21,0	22,0	25,5	28,7	33,4	41,5	51,0	58,1	71,6			
	21	25	23	27	28	33	32	42	50	60	61			
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-38		
	16,8	18,6	19,7	21,4	24,3	28,1	31,9	40,0	50,7	59,6	72,5	76,1		

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**

4800

EN 857-2SC, ISO 11237-1 2SC

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710, 3410		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32		
		16,5	17,8	20,2	23,6	27,8	31,5	38,6	46,6	52,9	66,0		
		23	23	23	26	30	32	36	45	59	59		
Hylsa skalfri 2610		2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-40	2610-48
		18,2	19,0	20,6	23,5	27,4	31,1	39,1	48,7	56,2	69,0	80,0	96,0

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**

3400

EN 853-1SN, SAE 100R1AT, ISO 1436-1 1SN/R1AT

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	40	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710, 3410		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32			
		16,3	17,4	19,6	22,5	27,3	31,3	38,6	47,5	53,0	66,0			
		23	23	23	26	30	32	36	42	56	56			
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-38		
	16,1	17,9	18,7	20,6	23,5	27,0	30,9	39,2	48,6	57,0	69,5	76,1		

**Pressmått
MF 2000**

**Hylsa
Det.nr**

**Utvändig skallängd
(mm)**

3800

EN 857-1SC, ISO 11237-1SC

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710		4710-04	4710-05	4710-06	3810-08	3810-10	3810-12	3810-16	3810-20				
		15,8	16,5	19,1	21,7	24,4	27,4	36,0	43,2				
		23	23	23	27	29	30	35	43				
Hylsa skalfri 3810, 2610		3810-04	3810-05	3810-06	3810-08	3810-10	3810-12	3810-16	3810-20	3810-24	3810-32	2610-40	2610-48
	14,5^{*)}	15,8^{*)}	18,6	22,6	26,4	29,5	37,9	44,9	51,8	64,6	77,5	94,3	

^{*)} Ny version

**Pressmått
MF 2000**

**Hylsa
Det.nr**

**Utvändig skallängd
(mm)**

5200

SAE 100R17, HARVESTER[®], ISO 11237-1 R17

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08						
		15,8	16,5	19,8	22,6						
		23	23	23	26						
Hylsa skalfri 3810, 2610		3810-04	3810-05	2610-06	2610-08						
		14,5^{*)}	15,8^{*)}	20,2	23,1						

*) Ny version



**Pressmått
MF 2000**



**Hylsa
Det.nr**



**Utvändig skallängd
(mm)**

5800

PILOT

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa skalfri 3810	3810-03	3810-04	3810-05	3810-06	3810-08						
	12,1	14,4^{*)}	15,6^{*)}	18,1	21,7						

*) Ny version



**Pressmått
MF 2000**



**Hylsa
Det.nr**

5300

EQUATOR™/1

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	63
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	40
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Hylsa 4710, 3410, 2610		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32	2610-40
		16,3	17,2	19,6	22,5	27,3	31,3	38,6	47,5	53,0	66,0	78,5
		23	23	23	26	30	32	36	42	56	56	60

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**

5400

EQUATOR™/2

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410		2410-04	2410-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
		17,5	21,0	22,0	25,5	28,7	33,4	41,5	51,0	58,1	71,6
		25	23	27	28	33	32	42	48	58	59

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**

1900

JACKMASTER

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410, 3410		2410-04		3410-06							
		17,5		20,9							
		25		22							
Hylsa skalfri 2610		2610-04		2610-06							
		18,6		20,6							

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**

1940

FIREND

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa skalfri 2610		2610-04		2610-06	2610-08		2610-12	2610-16			
		17,9		20,6	23,5		30,9	39,2			

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

5920

SHIELDMASTER™/2000 FROST

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710		4710-04		4710-06	4710-08						
		15,8		19,1	22,3						
		23		23	26						

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

5940

SHIELDMASTER™/4000 FROST

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410, 6910		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	2410-16	2410-20	2410-24	6910-32
		16,6	17,8	20,4	23,6	28,5	32,6	41,6	50,2	58,0	73,5
		23	23	23	26	30	32	42	48	60	86
											31

 Pressmått
MF 2000

 Pressmått
Interlock Plus

 Hylsa
Det.nr

 Invändig skallängd
(mm)

 Utvändig skallängd
(mm)

5950

SHIELDMASTER™/5000 FROST

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410, 6910, 6915		4710-04	4710-05	4710-06	2410-08	2410-10	6910-12	6910-16	6915-20		
		16,6	17,8	20,2	25,5	29,3	34,8	41,5	49,5		
		23	23	23	28	33	38	49	66		
							13	15	22		

 Pressmått
MF 2000

 Pressmått
Interlock Plus

 Hylsa
Det.nr

 Invändig skallängd
(mm)

 Utvändig skallängd
(mm)

5960

SHIELDMASTER™/6000 FROST

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410, 6910, 6915, 6315		4710-04		2410-06	2410-08	2410-10	6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	6315-32
		16,5		22,8	25,8	28,8	34,8	41,5	52,9	61,0	75,5
		23		27	28	33	38	49	67	77	84
							13	15	22	25	29

 Pressmått
MF 2000

 Pressmått
Interlock Plus

 Pressmått
Xtralock

 Invändig skallängd
(mm)

 Utvändig skallängd
(mm)

 Hylsa
Det.nr

2210

GOLDENISO®/21 ANTIWEAR

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38	40
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"
Hylsa 4710		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16					
		15,8	16,5	19,8	22,6	28,1	31,6	38,6					
		23	23	23	26	30	32	36					
Skalfri hylsa 3810, 2610		3810-04	3810-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16					
		14,5	15,8	20,2	23,1	27,3	31,2	39,1					

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

2280

GOLDENISO®/28 ANTIWEAR

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12							
		16,6	17,8	20,4	23,6	28,5	32,6							
		23	23	23	26	30	32							
Skalfri hylsa 2610		2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12							
		18,1	19,0	20,7	23,5	28,2	32,4							

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

2661

SAE 100 R4, SPIRTEX/K

DN	16	19	25	31	38	51	63	76	89	102
storlek	10	12	16	20	24	32	40	48	56	64
tum	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
Hylsa skalfri 3710, 2410, 2610	3710-10	3710-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32	2610-40	2610-48		
	27,5	32,5	42,5	49,8	57,5	71,5	80,7	95,2		

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

2445

GOLDENISO®/45 LONG LIFE

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6910, 6315						6910-10	6910-12	6910-16	6315-20		
						29,8	35,2	41,9	56,0		
						30	38	49	70		
						12	13	15	22		

 Invändig skallängd
(mm)

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

 Pressmått
Interlock Plus

 Pressmått
Xtralock

5122

TWINPOWER/4000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710				4710-06	4710-08									
				20,4	23,5									
				23	26									

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

5133

TWINPOWER/5000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710				4710-06	4710-08						
				20,2	23,5						
				23	26						

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

4502

TVÄTTSLANG AQUACLEAN

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 3410		4710-04	4710-05	3410-06 ^{*)}	4710-08						
		16,3	17,0	20,9	22,5						
		23	23	24	23						

*) Ny version



Pressmått
MF 2000



Hylsa
Det.nr



Utvändig skallängd
(mm)

4540

TVÄTTSLANG PROJET

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410		4710-04	4710-05	2410-06	2410-08						
		16,5	17,6	22,0	25,5						
		23	23	27	28						



Pressmått
MF 2000



Hylsa
Det.nr



Utvändig skallängd
(mm)

4550

TVÄTTSLANG

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"
Hylsa 2410				2410-06								
				22,8								
				27								

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**



AMAB

Hydraul

www.amabhydraul.se

Bronsgjutaregatan 2, 238 41 OXIE/Malmö
Tel: 040-615 50 00 Fax: 040-615 50 49

Borlänge: Cirkelgatan 16, 781 72 Borlänge
Motala: Saturnusgatan 1, 591 32 Motala
Trollhättan: Batterivägen 1, 461 38 Trollhättan
Umeå: Strömvägen 1, 901 32 Umeå

Tel: 0243-820 55
Tel: 0141-23 50 00
Tel: 0520-42 61 00
Tel: 090-13 02 80

Fax: 0243-22 70 82
Fax: 0141-531 20
Fax: 0520-327 99
Fax: 090-12 87 90