








TVÄTTSLANGAR



AMAB
MALMÖ








1:1/2

Innertub: Syntetiskt gummi, beständigt mot hetvatten och tvättmedel i vattenlösning
 Armering: Ett flätat stålslag (4502, 4530)
 Två flätade stålslag (4540)
 Tre flätade stålslag (4550)
 Ytterhölje: Nötnings-, olje- och väderbeständigt syntetiskt gummi
 Temperatur: -40° C till +150° C
 Säkerhetsfaktor: 4:1 (enligt IEC 335-2 norm)
 Färg: Blå (på förfrågan svart eller grå)

Det.nr								
	Innerdiameter		Armerings ytter- diameter	Ytter- diameter	Max. arbets- tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings- radie	Vikt
	tum	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
01004502-04	1/4	6,4	11,1	13,4	210	840	100	210
-05	5/16	7,9	12,7	15,0	210	840	110	260
-06	3/8	9,5	15,1	17,4	210	840	120	340
-08	1/2	12,7	18,3	20,6	180	600	160	410
01004530-04	1/4	6,4	11,4	13,4	315	1260	100	255
-05	5/16	7,9	12,7	15,0	315	1260	110	310
-06	3/8	9,5	14,6	16,6	315	1260	120	330
01004540-04	1/4	6,4	12,7	15,0	400	1600	100	370
05	5/16	7,9	14,3	16,6	400	1600	110	435
-06	3/8	9,5	16,7	19,0	400	1600	120	560
-08	1/2	12,7	19,8	22,2	300	1200	160	645
010045500-04	3/8	9,5	17,7	19,7	500	2000	125	760

AQUACLEAN 3/8" DN 10 W.P. 210 BAR - B.P. 840 BAR MAX 150°C 4099

Innertub: Syntetiskt gummi, beständigt mot hetvatten och tvättmedel i vattenlösning
 Armering: Ett flätat stålslag
 Ytterhölje: Nötnings-, olje- och väderbeständigt syntetiskt gummi
 Temperatur: -40° C till +150° C
 Säkerhetsfaktor: 4:1 (enligt IEC 335-2 norm)
 Färg: Blå
 Användning: Slakterier, livsmedelsindustri med flera

Det.nr								
	Innerdiameter		Ytterdiameter	Ytterdiameter kullor	Max. arbetstryck	Min. sprängtryck	Min. böjningsradie	Vikt
	tum	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
01004566-06	3/8"	9,5	17,4	39	210	840	120	430



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AMAB

Hydraul

www.amabhydraul.se

Bronsgjutaregatan 2, 238 41 OXIE/Malmö
Tel: 040-615 50 00 Fax: 040-615 50 49

Borlänge: Gjutargatan 13, 781 70 Borlänge
Motala: Saturnusgatan 1, 591 32 Motala
Trollhättan: Batterivägen 1, 461 38 Trollhättan
Umeå: Strömvägen 1, 901 32 Umeå

Tel: 0243-820 55
Tel: 0141-23 50 00
Tel: 0520-42 61 00
Tel: 090-13 02 80

Fax: 0243-22 70 82
Fax: 0141-531 20
Fax: 0520-327 99
Fax: 090-12 87 90