








Tvättslangar



AMAB
Hydraul








1:1/2

Innertub:	Syntetiskt gummi, beständigt mot hetvatten och tvättmedel i vattenlösning
Armering:	Ett flätat stålinlägg (4502) Två flätade stålinlägg (4540) Tre flätade stålinlägg (4550)
Ytterhölje:	Nöttings-, olje- och väderbeständigt syntetiskt gummi
Temperatur:	-40° C till +135° C (intermittent 150° C)
Säkerhetsfaktor:	1:4 (enligt IEC 335-2 norm)
Färg:	Blå (på förfrågan svart eller grå)

Det.nr								
	Innerdiameter		Armerings ytterdiameter	Ytterdiameter	Max. arbetstryck	Min. sprängtryck	Min. böjningsradie	Vikt
	tum	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
01004502-04	1/4	6,4	11,2	13,4	280	1120	100	225
-05	5/16	7,9	12,7	14,7	210	840	110	260
-06	3/8	9,5	15,1	17,1	210	840	120	340
-08	1/2	12,7	17,7	19,9	210	840	90	405
01004540-04	1/4	6,4	11,3	13,1	400	1600	45	275
05	5/16	7,9	12,9	14,6	400	1600	100	310
-06	3/8	9,5	16,7	18,5	400	1600	130	520
-08	1/2	12,7	19,8	21,8	350	1400	178	650
010045500-06	3/8	9,5	17,7	19,7	500	2000	125	760

AQUACLEAN 3/8" DN 10 W.P. 210 BAR - 3.0. 840 BAR MAX 150°C 4000

Innertub:	Syntetiskt gummi, beständigt mot hetvatten och tvättmedel i vattenlösning
Armering:	Ett flätat stålslag
Ytterhölje:	Nötnings-, olje- och väderbeständigt syntetiskt gummi
Temperatur:	-40° C till +135° C (intermittent 150° C)
Säkerhetsfaktor:	1:4 (enligt IEC 335-2 norm)
Färg:	Blå
Användning:	Slakterier, livsmedelsindustri med flera

Det.nr								
	Innerdiameter		Ytterdiameter	Ytterdiameter kullor	Max. arbetstryck	Min. sprängtryck	Min. böjningsradie	Vikt
	tum	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
01004566-06	3/8"	9,5	17,1	39	210	840	120	430





AMAB Hydraul

www.amabhydraul.se

Bronsgjutaregatan 2, 238 41 OXIE/Malmö
Tel: 040-615 50 00 Fax: 040-615 50 49

Borlänge: Cirkelgatan 16, 781 72 Borlänge
Motala: Saturnusgatan 1, 591 32 Motala
Trollhättan: Batterivägen 1, 461 38 Trollhättan
Umeå: Strömvägen 1, 901 32 Umeå

Tel: 0243-820 55
Tel: 0141-23 50 00
Tel: 0520-42 61 00
Tel: 090-13 02 80

Fax: 0243-22 70 82
Fax: 0141-531 20
Fax: 0520-327 99
Fax: 090-12 87 90