








Tvättslangar



AMAB
Hydraul








1:2

Innertub: Syntetiskt gummi, beständigt mot hetvatten och tvättmedel i vattenlösning
 Armering: Ett flätat stålslag (1725)
 Två flätade stålslag (1740)
 Två flätade stålslag (4550)
 Ytterhölje: Nöttnings-, olje- och väderbeständigt syntetiskt gummi
 Temperatur: -40° C till +135° C (intermittent 150° C)
 Säkerhetsfaktor: 1:4 (enligt IEC 335-2 norm)
 Färg: Blå

Det.nr								
	Innerdiameter		Armerings ytterdiameter	Ytterdiameter	Max. arbetstryck	Min. sprängtryck	Min. böjningsradie	Vikt
	tum	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
01001725-04	1/4	6,4	11,1	13,2	250	1000	100	220
-05	5/16	8,0	12,6	14,8	250	1000	115	260
-06	3/8	9,5	15,0	17,2	250	1000	130	335
-08	1/2	12,7	18,1	20,4	250	1000	180	410
01001740-04	1/4	6,4	12,8	15,0	400	1600	100	380
05	5/16	8,0	14,3	16,5	400	1600	115	435
-06	3/8	9,5	16,7	18,9	400	1600	130	550
-08	1/2	12,7	19,8	22,2	400	1600	180	640
01004550-06	3/8	9,5	15,8	17,8	450	1800	130	470

AQUACLEAN 3/8" OM 10 MPa 210 BAR - 3/8" 250 BAR 1000 MPa 4000

Innertub: Syntetiskt gummi, beständigt mot hetvatten och tvättmedel i vattenlösning
 Armering: Ett flätat stålینlägg
 Ytterhölje: Nötnings-, olje- och väderbeständigt syntetiskt gummi
 Temperatur: -40° C till +135° C (intermittent 150° C)
 Säkerhetsfaktor: 1:4 (enligt IEC 335-2 norm)
 Färg: Blå
 Användning: Slakterier, livsmedelsindustri med flera

Det.nr								
	Innerradiometer		Ytterdiameter	Ytterdiameter kullor	Max. arbetstryck	Min. sprängtryck	Min. böjningsradie	Vikt
	tum	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
01004566-06	3/8"	9,5	17,2	39	250	1000	130	410



AMAB **Hydraul**

**Bronsgjutaregatan 2, 238 41 OXIE/Malmö.
Telefon 040-615 50 00. Telefax 040-615 50 49
www.amabhydraul.se**

Borlänge 0243-82055 • Trollhättan 0520-42 61 00 • Umeå 090-13 02 80