



PRESS MATT HYDRAULSLANG

AMAB
Hydraul

Uppdaterad 2017-05-15

Innehåll

MF2000, Interlock Plus

Sida	1	Inledning
	2	Rockmaster, flätade 4820, 4880, 4810, 4870, 4700, 4300
	5	Rockmaster, spiral 6450, 6150, 6700, 6800, 6900
	8	Golden ISO-slangar 2210, 2280, 2428, 2435, 2438, 2442, 2445
	12	Forestmaster 2535, 2542
	13	Standardslangar, flätade 4400, 3400
	14	Specialslingar 5300, 5400, 5800, 2661, 1900, 1940
	17	Shieldmaster slangar 5920, 5940, 5950, 5960
	19	Tvillingslangar 5122, 5133
	20	Tvättlangar 1725, 1740, 4550

Spiralfit

	22	Rockmaster, spiral 6450, 6150, 6700, 6800, 6900
	25	Golden ISO-slangar 2428, 2435, 2442
	27	Forestmaster 2535

Pressmått

Angivna pressmått är rekommendationer och gäller med toleranser på +0,0 mm/-0,2 mm.

Pressmättet kontrolleras med skjutmått runt den pressade hylsan på flera punkter. Rekommendation är tre punkter med 120 graders mellanrum mitt på hylsans längd. En variation av mätningarna på mer än 0,2 mm tyder på en icke koncentrisk pressning.

Om korrekt pressmått inte uppnåtts justera pressen i steg om 0,1 mm tills rätt pressdiameter uppnås.

Kontrollera även måtten längst upp och längst ner på den färdiga enheten. Om dessa mått varierar med mer än 0,4 mm har man fått en konisk pressning. I detta fall bör pressen kontrolleras.

Toleranser för skullängder +/-0,5 mm.

OBS! Undvik dubbelpressning som kan reducera livslängden för den färdiga slangenheten. Pressbackar måste täcka hela hylslängden.

Hylsmärkning

Amab det.nr	Märkning hylsa (Manuli nr)
2410-dim	m00910-/m00920-/m00930-dim
2415-12	m00920-12 GX
2610-dim	m03400-dim
3410-dim	m00110-dim
3710-dim	m00310-dim
3800-dim	m00820-/m00830-dim
4710-dim	m00120-/m00130-dim
4810-dim	m03300-dim
6710-dim	m05400-dim
6715-dim	m05500-dim
6910-dim	m01500-dim
6915-dim	m01600-dim

4820

EN 853-2SN, ROCKMASTER® /2SN

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"
Hylsa 2410		2410-04	2410-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32	
		17,5	21,0	22,0	25,5	28,7	33,4	41,5	51,0	58,1	71,6	
		25	23	27	28	33	32	42	48	58	59	
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-38
	16,8	18,6	19,7	21,4	24,3	28,1	31,9	40,0	50,7	59,6	72,5	76,1

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**

4880

EN 857-2SC, ROCKMASTER® /2SC

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710, 3410	4710-03	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32		
	14,6	16,5	17,8	20,2	23,6	27,8	31,5	38,6	46,6	52,9	66,0		
	18	23	23	23	26	30	32	36	45	59	59		
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-40	2610-48
	16,3	18,2	19,0	20,6	23,5	27,4	31,1	39,4	48,7	56,2	69,0	80,0	96,0

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**

4810

EN 853-1SN, ROCKMASTER® /1SN

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710, 3410		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32			
		16,3	17,4	19,6	22,5	27,3	31,3	38,6	47,5	53,0	66,0			
		23	23	23	26	30	32	36	42	56	56			
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-38		
	16,1	17,9	18,7	20,6	23,5	27,0	30,9	39,2	48,6	57,0	69,5	76,1		

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

4870

EN 857-1SC, ROCKMASTER® /1SC

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 3810, 4710		4710-04	4710-05	4710-06	3810-08	3810-10	3810-12	3810-16	3810-20	3810-24	3810-32
		15,8	16,5	19,1	21,7	24,4	27,4	36,0	43,2	51,8	64,6
		23	23	23	27	29	32	38	43		

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

4700

ETERNITY™/2

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16			
		16,7	17,8	20,4	23,6	28,5	32,6	39,1			
		23	23	23	26	30	32	36			
Hylsa skalfri 2610		2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16			
		18,2	19,0	20,6	23,5	28,2	32,4	39,3			

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

4300

ROCKMASTER®/2 PLUS

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410, 4710, 2610				2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
				22,0	25,7	29,1	33,2	41,7	50,8	58,7	71,0
				27	28	33	32	42	48	60	61
Hylsa skalfri 2610		2610-04									
		18,2									

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

6450

EN 856-4SP, ROCKMASTER® /4SP

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910							6910-12	6910-16			
							34,8	41,5			
							38	49			
							13	15			
Hylsa 2410		2410-04		2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
		18,3		22,8	25,8	28,8	33,6	41,5	51,0	59,5	72,5
		24		27	28	33	32	42	48	60	61

 Pressmått MF 2000

 Pressmått Interlock Plus

 Hylsa Det.nr

 Invändig skallängd (mm)

 Utvändig skallängd (mm)

6150

EN 856-4SH, ROCKMASTER® /4SH

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
Hylsa interlock 6910							6910-10	6910-12	6910-16	6910-20	6910-24	6910-32
							29,8	34,8	41,5	49,5	56,4	73,5
							30	38	49	66	73	86
							12	13	15	22	25	29
Hylsa 2410							2410-12	2410-16	2410-20			
							33,6	41,6	48,8			
							32	42	48			

OBS! Med Multifit 2000 kopplingar gäller max. 100°C. Testad enligt ISO 6803, statistiskt över 400.000 cykler. Ej för tyngre hydraulik och böjningar nära hylsan.

 Pressmått MF 2000

 Pressmått Interlock Plus

 Hylsa Det.nr

 Invändig skallängd (mm)

 Utvändig skallängd (mm)

6700

SAE 100R12, ROCKMASTER® /12

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410				2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
				22,3	25,8	29,3	33,5	41,3	49,5	58,0	71,0
				27	28	33	32	42	48	60	61

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

6800

SAE 100R13, ROCKMASTER® /13

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910, 6915, 6315							6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	6315-32
							35,8	42,4	53,1^{*)}	61,0	75,8
							38	49	67	77	84
							13	15	22	25	29

^{*)} Ny 6-spiral konstruktion

 Pressmått
Interlock Plus

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

 Invändig skallängd
(mm)

 Pressmått
Xtralock

6900

SAE 100R15, ROCKMASTER®/15

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910, 6915							6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	
							34,8	41,5	52,9	61,0	
							38	49	67	77	
							13	15	22	25	

 **Pressmått
Interlock Plus**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**

 **Invändig skallängd
(mm)**

2210

GOLDENISO®/21 ANTIWEAR

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38	40
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"
Hylsa 4710		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16					
		15,8	16,5	19,8	22,6	28,1	31,6	38,6					
		23	23	23	26	30	32	36					
Skalfri hylsa 4810, 2610	4810-03	4810-04	4810-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16					
	15,4	16,5	17,6	20,2	23,1	27,3	31,2	39,1					

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

2280

GOLDENISO®/28 ANTIWEAR

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12							
		16,6	17,8	20,4	23,6	28,5	32,6							
		23	23	23	26	30	32							
Skalfri hylsa 2610		2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12							
		18,1	19,0	20,7	23,5	28,2	32,4							

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

2428

GOLDEN ISO®/28 XTRAFLEX

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410 6910				2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	6910-24	6910-32
				21,8	25,1	28,6	33,0	40,8	48,4	56,0	73,9
				26	28	33	32	42	48	73	84
										25	29

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

 Invändig skallängd
(mm)

2435

GOLDEN ISO®/35 XTRAFLEX

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910							6910-12	6910-16	6910-20	6915-24	6915-32
							34,0	41,1	48,9	60,2	75,1
							38	49	67	77	84
							13	15	22	25	29
Hylsa MF2000 2410				2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16			
				21,8	25,1	28,6	33,3	41,1			
				26	28	33	32	42			

 Pressmått
MF 2000

 Pressmått
Interlock Plus

 Hylsa
Det.nr

 Invändig skallängd
(mm)

 Utvändig skallängd
(mm)

2438

GOLDENISO®/38 LONG LIFE

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6910							6910-12	6910-16	6915-20		
							34,1	41,3	52,7		
							38	49	67		
							13	15	22		

 Invändig skallängd (mm)

 Hylsa Det.nr

 Utvärdig skallängd (mm)

 Pressmått Interlock Plus

2442

GOLDENISO®/42 XTRAFLEX

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6910 2410				2410-06	2410-08		6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	
				22,8	25,8		34,1	41,3	52,7	60,6	
				26	28		38	49	67	77	
							13	15	22	25	

 Invändig skallängd (mm)

 Hylsa Det.nr

 Utvärdig skallängd (mm)

 Pressmått Interlock Plus

2445

GOLDENISO®/45 LONG LIFE

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6910, 6315						6910-10	6910-12	6910-16	6315-20		
						29,8	35,2	41,9	56,0		
						30	38	49	70		
						12	13	15	22		

 Invändig skallängd
(mm)

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

 Pressmått
Interlock Plus

 Pressmått
Xtralock

2535

FORESTMASTER/35

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910							6910-12	6910-16	6910-20		
							34,0	41,1	48,9		
							38	49	67		
Hylsa 2410							2415-12	2410-16			
							33,4	41,5			
							31	42			

OBS! Med Multifit 2000 kopplingar gäller max. 100°C. Testad enligt ISO 6803, statistiskt över 400.000 cykler. Ej för tyngre hydraulik och böjningar nära hylsan.

 **Pressmått MF 2000**

 **Pressmått Interlock Plus**

 **Hylsa Det.nr**

 **Invändig skallängd (mm)**

 **Utvändig skallängd (mm)**

2542

FORESTMASTER/42

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910							6910-12	6910-16			
							34,1	41,3			
							38	49			
Hylsa 2410							2415-12	2410-16			
							33,4	41,5			
							31	42			

OBS! Med Multifit 2000 kopplingar gäller max. 100°C. Testad enligt ISO 6803, statistiskt över 400.000 cykler. Ej för tyngre hydraulik och böjningar nära hylsan.

 **Pressmått MF 2000**

 **Pressmått Interlock Plus**

 **Hylsa Det.nr**

 **Invändig skallängd (mm)**

 **Utvändig skallängd (mm)**

4400

EN 853-2SN, SAE 100R2AT, ISO 1436-1 2SN/R2AT

DN	5	6	8	10	12	16
storlek	03	04	05	06	08	10
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"
Hylsa 2410	2410-03	2410-04	2410-05	2410-06	2410-08	2410-10
	17,4	17,5	21,0	22,0	25,5	28,7
	21	25	23	27	28	33
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10
	16,8	18,6	19,7	21,4	24,3	28,1

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

3400

EN 853-1SN, SAE 100R1AT, ISO 1436-1 1SN/R1AT

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	40	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710, 3410	4710-03	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08									
	14,5	16,3	17,4	19,6	22,5									
	18	23	23	23	26									
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08									
	16,1	17,9	18,7	20,6	23,5									

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

5300

EQUATOR™/1

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	63
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	40
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Hylsa 4710, 3410, 2610		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32	2610-40
		16,3	17,2	19,6	22,5	27,3	31,3	38,6	47,5	53,0	66,0	78,5
		23	23	23	26	30	32	37	42	56	56	60

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**

5400

EQUATOR™/2

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410		2410-04	2410-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
		17,5	21,0	22,0	25,5	28,7	33,4	41,5	51,0	58,1	71,6
		25	23	27	28	33	32	42	48	58	59

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

 **Utvändig skallängd
(mm)**

5800

 **PILOT**

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa skalfri 4810	4810-03	4810-04	4810-05	4810-06	3810-08						
	15,1	16,4	17,6	19,8	21,7						

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

2661

 **SAE 100 R4, SPIRTEX/K**

DN	16	19	25	31	38	51	63	76	89	102
storlek	10	12	16	20	24	32	40	48	56	64
tum	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
Hylsa skalfri 3710, 2410, 2610	3710-10	3710-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32	2610-40	2610-48		
	27,5	32,5	42,5	49,8	57,5	71,5	80,7	95,2		

 **Pressmått
MF 2000**

 **Hylsa
Det.nr**

1900

JACKMASTER

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410, 3410		2410-04		4710-06							
		17,5		20,2							
		25		23							
Hylsa skalfri 2610		2610-04		2610-06							
		18,6		20,6							

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

1940

FIREND

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa skalfri 2610		2610-04		2610-06	2610-08		2610-12	2610-16			
		17,9		20,6	23,5		30,9	39,2			

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

5920

SHIELDMASTER™/2000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710		4710-04		4710-06	4710-08						
		15,8		19,1	22,3						
		23		23	26						

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

5940

SHIELDMASTER™/4000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410, 6910		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	2410-16	2410-20	2410-24	6910-32
		16,6	17,8	20,4	23,6	28,5	32,6	41,6	50,2	58,0	75,5
		23	23	23	26	30	32	42	48	60	86
											29

 Pressmått
MF 2000

 Pressmått
Interlock Plus

 Hylsa
Det.nr

 Invändig skallängd
(mm)

 Utvändig skallängd
(mm)

5950

SHIELDMASTER™/5000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410, 6910, 6915		4710-04	4710-05	4710-06	2410-08	2410-10	6910-12	6910-16	6910-20		
		16,6	17,8	20,2	25,5	29,3	34,8	41,5	49,5		
		23	23	23	28	33	38	49	66		
							13	15	22		

 Pressmått
MF 2000

 Pressmått
Interlock Plus

 Hylsa
Det.nr

 Invändig skallängd
(mm)

 Utvändig skallängd
(mm)

5960

SHIELDMASTER™/6000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410, 6910, 6915, 6315		4710-04		2410-06	2410-08	2410-10	6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	6315-32
		16,5		22,8	25,8	28,8	34,8	41,5	52,9	61,0	75,5
		23		27	28	33	38	49	67	77	84
							13	15	22	25	29

 Pressmått
MF 2000

 Pressmått
Interlock Plus

 Pressmått
Xtralock

 Invändig skallängd
(mm)

 Utvändig skallängd
(mm)

 Hylsa
Det.nr

5122

TWINPOWER/4000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710				4710-06	4710-08									
				20,4	23,5									
				23	26									

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

5133

TWINPOWER/5000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710			4710-05	4710-06	4710-08						
			17,8	20,2	23,5						
			23	23	26						

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

1725

TVÄTTSLANG AQUACLEAN/25

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 3410		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08						
		15,8	17,0	20,0	23,0						
		23	23	23	26						

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

1740

TVÄTTSLANG AQUACLEAN/40

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410			2410-05	2410-06							
			21,0	22,0							
			23	27							

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

4550

TVÄTTSLANG

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"
Hylsa 2410				2410-06								
				22,8								
				27								

 Pressmått
MF 2000

 Hylsa
Det.nr

 Utvändig skallängd
(mm)

6450

EN 856-4SP, ROCKMASTER®/4SP

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6710							6710-12	6710-16	6710-20	6710-24	6710-32
							36,7	44,4	57,2	64,8	75,8

 **Pressmått
Spiralfit**

 **Hylsa
Det.nr**

6150

EN 856-4SH, ROCKMASTER®/4SH

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6710							6710-12	6710-16	6710-20	6710-24	6710-32
							36,7	44,5	52,0	59,7	74,7

 **Pressmått
Spiralfit**

 **Hylsa
Det.nr**

6700

SAE 100 R12, ROCKMASTER®/12

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6710										6710-24	6710-32
										60,8	74,7

 Pressmått
Spiralfit

 Hylsa
Det.nr

6800

SAE 100 R13, ROCKMASTER®/13

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6710 6715							6710-12	6710-16	6715-20	6715-24	6715-32
							37,3	45,1	57,9	65,8	79,8

 Pressmått
Spiralfit

 Hylsa
Det.nr

6900

SAE 100 R15, ROCKMASTER®/15

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6710 6715							6710-12	6710-16	6715-20	6715-24	
							36,7	44,5	57,6	65,8	

 **Pressmått
Spiralfit**

 **Hylsa
Det.nr**

2428

GOLDEN ISO®/28 XTRAFLEX

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6710										6710-24	6710-32
										59,4	75,1

 Pressmått
Spiralfit

 Hylsa
Det.nr

2435

GOLDEN ISO®/35 XTRAFLEX

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6710 6715							6710-12	6710-16	6710-20	6715-24	6715-32
							36,2	43,9	51,8	65,2	79,3

 Pressmått
Spiralfit

 Hylsa
Det.nr

2442

GOLDEN ISO[®]/42 XTRAFLEX

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6710 6715							6710-12	6710-16	6715-20		
							36,4	44,1	57,6		

 **Pressmått
Spiralfit**

 **Hylsa
Det.nr**

2535

FORESTMASTER/35

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6710							6710-12	6710-16			
							36,6	44,3			

 **Pressmått
Spiralfit**

 **Hylsa
Det.nr**



AMAB

Hydraul

www.amabhydraul.se

Bronsgjutaregatan 2, 238 41 OXIE/Malmö
Tel: 040-615 50 00 Fax: 040-615 50 49

Borlänge: Cirkelgatan 16, 781 72 Borlänge
Trollhättan: Batterivägen 1, 461 38 Trollhättan
Umeå: Strömvägen 1, 901 32 Umeå

Tel: 0243-820 55 Fax: 0243-22 70 82
Tel: 0520-42 61 00 Fax: 0520-327 99
Tel: 090-13 02 80 Fax: 090-12 87 90